

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso massimo trasportabile: **160 Kg.**
- Accumulatore in acido assorbito (a secco) 12 V 40 Ah, senza manutenzione, ricaricabile.
- Motore 12 V c.c. 150 W.
- Caricabatteria elettronico incorporato.
- Alimentazione caricabatteria: 230 V~ - 50 Hz - 0,5 A.
- Trasmissione con cinghia dentata e riduttore con ingranaggi di acciaio temperati e cementati.
- Indicatore dello stato di carica della batteria.
- Autonomia di salita in moto continuo con il massimo peso trasportabile: **3000** gradini.
- Velocità di salita: 4 sec. per ogni gradino.
- L'intero sistema di movimentazione è gestito da un'unità centrale di controllo che mantiene costante la velocità di marcia indipendentemente dal peso trasportato.
- Freno elettromagnetico negativo ad inserimento automatico.
- Dispositivo di sicurezza che interviene in caso di rottura della cinghia di trasmissione, bloccando il movimento del mezzo.
- Manici di guida regolabili in altezza.
- Comandi elettrici di marcia posizionati sui manici di guida.
- Cinghia per il fissaggio del carico.

Garanzia 12 mesi.

Servizio assistenza tecnica autorizzata T.G.R. presente sul territorio.

Altezza del gradino superabile da **4 a 20 cm.**
Profondità minima del gradino **15 cm.**

Mod. BASE



Mod. 2



Mod. BASE		Mod. 2	
Altezza minima	cm. 110	Altezza mínima	cm. 104
Altezza massima	cm. 202	Altezza máxima	cm. 146
Larghezza	cm. 56	Anchura	cm. 56
Peso	Kg. 52	Peso	Kg. 52



TGR s.r.l.

Via Lombardia, 12
40064 OZZANO EMILIA (BO) - ITALY
Tel. (+39) 051 6523511 (ric. aut.)
Fax (+39) 051 798238
<http://www.tgr.it>
E-mail: tgr@tgr.it

Timbro del rivenditore / Sello del revendedor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peso máximo transportable: **160 Kg.**
- Acumulador en ácido absorbido (a seco) 12 V 40 Ah, sin mantenimiento, recargable.
- Motor 12 V c.c. 150 W.
- Cargador electrónico incorporado.
- Alimentación cargador batería: 230 V~ - 50 Hz - 0,5 A.
- Transmisión con correa dentada y reductor con engranajes de acero templado y cementado.
- Indicador del estado de carga de la batería.
- Autonomía de subida en funcionamiento continuo con el máximo peso transportable: **3000** escalones.
- Velocidad de subida: 4 sg. por peldaño.
- Todo el sistema de movimiento está controlado por una unidad central que mantiene constante la velocidad de marcha independientemente del peso transportado.
- Freno electromagnético de actuación inmediata.
- Dispositivo de seguridad que interviene en caso de rotura de la correa de transmisión, bloqueando el movimiento.
- Manetas de guía regulables en altura.
- Mando electrónico de marcha posicionado en la maneta de la guía.
- Correas para la fijación de la carga.

Garantía 12 meses.

Servicio asistencia técnica autorizada TGR presente en el territorio.

Altura del escalón ha superar de **4 a 20 cm.**
Profundidad mínima del escalón **15 cm.**



**PER TRASPORTARE DOVE TI PARE
TUTTO CIÒ CHE TI PARE!!!**

**PARA TRANSPORTAR DONDE
QUIERAS TODO LO QUE QUIERAS!!!**



SCOOTER
industriale-industrial



Il carrello montascale **Scoiattolo** è stato realizzato appositamente per trasportare sulle scale carichi con ingombri e pesi elevati. Costituisce la soluzione ideale per rivenditori di elettrodomestici, installatori di porte blindate, agenzie di recapito che trattano merci pesanti e, più in generale, per tutte quelle categorie di lavoro che richiedono il trasporto di pesi su scale.

L'utilizzatore deve semplicemente impartire il comando di marcia attraverso pratici pulsanti ed accompagnare il mezzo col minimo sforzo, ottimizzando così il lavoro di una sola persona.

Il sistema di movimentazione è gestito elettronicamente. Per mezzo di un motore elettrico, il moto è trasferito al caratteristico grappolo di ruote, la cui struttura rende possibile il superamento di qualsiasi tipologia di scala. Diventa così possibile superare scale diritte, a chiocciola e con gradini di forma trapezoidale.

L'alimentazione è assicurata dalla batteria la cui ricarica avviene per mezzo del caricabatteria elettronico incorporato.

MODELLO BASE

Particolarmente adatto per il trasporto di carichi con ingombri sviluppati in altezza, quali porte blindate, frigoriferi ecc.

MODELLO BASE

Particolarmente adattato para el transporte de cargas con volúmenes altos, como puertas blindadas, frigoríficos, etc.



Supporto "A" blindato

Accessorio di serie, che agevola gli spostamenti sui pianerottoli, creando una migliore base d'appoggio.

Soporte "A" blindado

Accesorio de serie, que permite los movimientos en los descansillos, creando una mejor base de apoyo.

El montaescale **Scoiattolo** ha sido diseñado expresamente para transportar por las escaleras cargas voluminosas y pesos elevados. Constituye la solución ideal para vendedores de electrodomésticos, instaladores de puertas blindadas, agencias de recogida que tratan con mercancías pesadas, y más en general, para todas aquellas categorías de trabajo que necesitan el transporte de pesos por la escalera.

El usuario debe simplemente pulsar el interruptor de marcha mediante un práctico pulsador, y el acompañar el aparato con un mínimo esfuerzo, optimizando así el trabajo de una sola persona.

El sistema de funcionamiento está regulado electrónicamente. Por medio de un motor eléctrico, la energía es transferida al grupo de ruedas, cuya estructura hace posible la superación de cualquier tipo de escalera. Es posible superar escaleras rectas, de curvas y con escalones en forma trapezoidal.

La alimentación está garantizada por la batería cuya recarga se realiza por medio de un cargador de batería electrónico incorporado.

MODELLO 2

Realizzato appositamente per il trasporto di carichi con ingombri contenuti in altezza, quali lavatrici, sanitari, mattoni ecc.

MODELLO 2


Fabricado expresamente para el transporte de cargas de poco volumen en altura, como lavadoras, sanitarios, etc.



Dotato di un argano per il bilanciamento dei carichi caratterizzati da altezza ridotta e peso considerevole.

Provisto de un chasis para el balanceo de las cargas caracterizadas por pequeña altura y peso considerable.

Supporto - Soporte **101**



Per il trasporto di bombole

Realizzato con le medesime caratteristiche del precedente, ma strutturato per accogliere bombole.

Para el transporte de bombonas

Con las mismas características que el anterior, pero estructurado para acoger bombonas.

Supporto - Soporte **101**



Supporto "D"

Realizzato per il trasporto di porte blindate. La struttura consente di regolarne la posizione adattandola al giro delle scale sul pianerottolo.

Soporte "D"

Realizado para el transporte de puertas blindadas. La estructura consente regular la posición, adaptándola al giro de la escalera en los descansillos.

Supporto - Soporte **D**



Scaletta a 5-7 pioli

Consente di utilizzare il montascale per caricare e scaricare il carico direttamente dal mezzo di trasporto.

Escaleta a 5-7 travesaños

Permite usar el montaescale para cargar y descargar directamente del medio de transporte.